

FUGOLASTIC



Fugolastic
Жидкая полимерная добавка для шовных заполнителей
Keracolor FF, SF и GG.

Область применения

Fugolastic применяется в качестве полной замены воды при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF, SF и GG в целях увеличения износостойкости и прочности, уменьшения водопоглощения и пористости. Рекомендован при заполнении швов в полах с интенсивной нагрузкой, в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.

Примечание. Не используйте Fugolastic с Keracolor FF, SF и GG для заполнения швов в терракотовой плитке или в других пористых или шероховатых плитках. При заполнении швов в полах из полированного керамогранита рекомендуется произвести предварительную проверку на возможность последующей очистки.

Технические характеристики

Fugolastic + Keracolor:

Время жизнеспособности смеси: около 2 часов.

Время выдержки перед удалением остатков: 10–20 минут.

Готовность к легким пешим нагрузкам: примерно через 24 часа.

Время полного отверждения: 7–10 дней.

Нанесение: резиновым шпателем MAPEI или другим пригодным шпателем.

Очистка: губками MAPEI или подушками Scotch – Brite®.

Срок хранения: 24 месяца. Защищать от замораживания.

Расход: в зависимости от размера шва (см. таблицу на стр.).

Упаковка: канистры 25 кг, 10 кг, 5 кг и 1 кг.