



Клей Isofix

Состав цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

Основные свойства
 для фасадных систем мокрого типа
 прочный
 повышенная пластичность
 возможность работать сразу с двумя видами покрытий:
 пенополистирольные плиты и плиты из минеральной ваты

Область применения

Тип покрытия

Неэкструдированный пенополистирол



Минераловатная плита



Стекловолоконная плита



Тип основания

Кирпичная кладка



Бетон, железобетон



Ячеистый бетон



Цементная, цементно-известковая штукатурка



Гипсовая штукатурка*



Гипсокартон, ЦСП, ДСП

Сфера работ

Внутренние работы. Нормальная влажность



Внутренние работы. Повышенная влажность



Наружные работы. Фасад



Наружные работы. Цоколь

- *- после обработки порозаполняющими составами/грунтовкой
- - применение продукта рекомендовано без ограничений
- - после обработки порозаполняющими составами/грунтовкой

Технические характеристики

Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой "Bergauf" ("PRIMER" или "TIEFGRUNT" - в зависимости от типа основания). Основание из газобетонных плит обработать порозаполняющим составом.

Приготовление раствора

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

1. Затворить смесь водой (от +5°C до +25°C) в пропорции:

на 1 кг смеси - 0,24 - 0,27 л воды;

на 25 кг смеси - 6 - 6,75 л воды.

2.Перемешать, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы.

3.Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

4.Повторно перемешать.

5.Готовая смесь должны быть использована в течение 90 минут.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Дополнительно

Выполнение работ и выбор материала.

Выполнение работ и выбор материала должно осуществляться согласно инструкции по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Bergauf Technology PS и MW.