



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.04.12. (1)

F 01 7706

### Kübe DeckeLux 2

### Куб ДекеЛюкс 2

<b>Описание</b>	Краска для потолка глубокоматовая на основе акрилового сополимера
<b>Область применения</b>	<p>Краска предназначена для окрашивания потолков в помещениях с умеренным уровнем влажности, <b>таких как спальня, гостиная, детская или офис.</b></p> <p>Подходит для нанесения на подготовленные минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п.), гипсокартон и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.</p>

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Укрывистость</b>	7-12 м <sup>2</sup> /л
<b>Расход на один слой</b>	по финишной шпатлевке – 75 г/м <sup>2</sup> по фактурным обоям – около 105 г/м <sup>2</sup> по гипсокартону – около 85 г/м <sup>2</sup>
<b>Степень блеска</b>	2 (глубокоматовая)
<b>Время высыхания (20°C, влажность не более 60 %).</b>	от пыли – 1 час возможность перекрашивания - через 2-4 часа
<b>Содержание сухих компонентов по массе</b>	около 53%
<b>Максимальный размер частиц</b>	30 мкм
<b>Растворитель</b>	вода
<b>pH</b>	8-8,5

<b>Плотность</b>	около 1,48 г/см <sup>3</sup>
<b>Предварительная подготовка</b>	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтом <b>Kübe PreimerLux</b> .
<b>Нанесение</b>	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
<b>Очистка инструмента</b>	Малярные инструменты очищают водой.
<b>Фасовка</b>	1л; 5л; 10л.
<b>Транспортирование</b>	При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре
<b>Хранение</b>	Срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
<b>УТИЛИЗАЦИЯ</b>	Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.