



VECTOR

Минеральное волокно - Металл - Дерево



Сочетание акустических характеристик и высокого дизайна






Optima Vector

ДИЗАЙН

- Монолитный потолок, обеспечивающий доступ к потолочной пазухе
- Экономия высоты потолочной пазухи и интеграция технических систем
- Привлекательный дизайн и акустика помещений

Панели с кромкой Vector закрывают подвесную систему, создавая эффект монолитного потолка; они легко демонтируются, обеспечивая доступ к потолочной пазухе.



Ваш выбор – Vector: это идеальный баланс между эстетикой и функциональностью.

Ассортимент панелей Vector позволяет выбрать отделку, удовлетворяющую любым эстетическим требованиям: на ваш выбор гладкая текстура Ultima и Optima (минеральные панели), технологичность Axal (металлические панели) или уютное тепло Madera (деревянные панели).



Минеральное
волокно



Металл



Дерево



Ultima Vector & Axiom Canopy

АКУСТИКА



Панели с кромкой Vector соответствуют самым строгим требованиям к акустике.

С помощью панелей Vector можно решить любые акустические задачи – обеспечить **отличную слышимость** в помещении или **конфиденциальность и звукоизоляцию**.

Optima подойдет для call-центров и офисов открытой планировки, Ultima хороша для залов с перегородками и переговорных, Madera идеальна в гостиничных лобби, а AxaI впишется в любое помещение, включая коридоры.



Madera Vector

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ




Armstrong заботится об окружающей среде на протяжении всего цикла производства продукции, от стадии разработки до установки потолков и в течение всего срока их службы.

Продукция Vector содержит до 70% вторичного сырья.

- Светоотражение до 88% гарантирует визуальный комфорт и экономию энергии.
- Влагостойкость до 95% позволяет чистить и мыть панели.
- Панели Axal Vector есть в варианте с антибактериальной обработкой Bioguard и в стандарте “чистая комната” ISO 3.
- Все продукты прошли испытания на горючесть в соответствии с национальными нормами.

Axal Vector



1 Приподняв демонтируемую панель, найдите направление, в котором она свободно движется.



2 Сдвиньте панель в найденном направлении, приблизив ее к соседней панели.



3 Опустите противоположный край панели, сняв ее с фланца подвесной системы.



4 Удалите панель.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Панели вставляют и вынимают снизу, не поднимая над уровнем потолка и без специальных инструментов
- При замене потолка можно оставить существующую подвесную систему (24 мм)
- Установка при минимальной потолочной пазухе
- Повышенная прочность панелей для частого монтажа/демонтажа

Потолочные панели Vector имеют ступенчатую выемку с одной стороны панели (выемку с пружиной на панелях Axal) и простую выемку с противоположной стороны. Две другие стороны имеют ровные кромки. Это новая запатентованная конструкция, при которой подвесная система выглядит как щель между плитами шириной 6 мм, а потолок имеет изысканный монолитный вид.



Техническая информация	Ultima Vector минволокно	Optima Vector минволокно	Axal Vector металл	Madera Vector дерево
Размеры	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
дБ	37	-	до 47	до 42
α_w	0.70	1.00	до 0.75	до 0.45
NRC	0.75	0.95	-	до 0.45
Светоотражение	88%	85%	до 87%	до 74%
Влагостойкость	95%	95%	95%	70%
Огнезащита	Г1,В1,Д1,Т1 по НПБ 244 97	Г1,В2,Д1,Т1 по НПБ 244 97	Г1,В1,Д1,Т1 по НПБ 244 97	В-s2, d0*
Кг/м ²	5.2	2.9	5.0	11.5
Степень вторичной переработки	до 70%	до 40%	до 40%	до 20%

Размеры приведены в мм

* по европейской пожарной классификации. Пожарные испытания в России будут завершены в ближайшее время.

Примечание

Фотографии и фрагменты интерьера, опубликованные в брошюре, приведены в качестве иллюстраций и не являются рекомендациями по применению или монтажу потолков со стороны компаний, упомянутых в брошюре. По техническим причинам при печати могут возникать различия в цвете между иллюстрациями в брошюре и самой продукцией. Выбирать цвет следует только по образцам продукции. Все рекомендации и техническая информация о потолках Armstrong, приведенная в данной брошюре и других печатных материалах компаний, упомянутых в брошюре, основаны на результатах лабораторных испытаний. Заказчик самостоятельно несет ответственность за получение от продавца письменного подтверждения того, что данные рекомендации и информация применимы в конкретном случае. Порядок продажи и ответственность компаний-продавцов регулируется положениями и условиями продажи компании-продавца. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Восточная Европа СНГ
Информационный центр
Армстронг Европа ГмБХ.

Московское представительство Россия
117 198 Москва,
Ленинский пр., 113/1, Офис E502
Тел. (+7 495) 956 5100
Факс (+7 495) 956 5101
info-cis@armstrong.com
www.armstrong.ru

Представительство в Самаре
Тел./факс (+846) 277 9297, 277 9261

Представительство в Екатеринбурге
Тел./факс (+343) 225 2682

Представительство в Киеве
Тел./факс (+38 044) 206 30 15/16
www.armstrong.com.ua

