

Гипсокартонные листы «Декоратор» S-Gyps - описание

Гипсокартонные листы стандартные (ГКЛ) состоят из гипсового сердечника, в основу которого входит строительный гипс Г5БII ГОСТ 125-79, армирующие добавки и новейшие компоненты, делающие гипсокартон легким, прочным, гибким и экологически чистым. Облицован гипсовый сердечник картоном высокого качества цветом «слоновой кости», который имеет самые высокие показатели по паропроницаемости, что позволяет гипсокартонным листам впитывать лишнюю влагу из помещений в сырую погоду, аккумулировать ее за счет пористости гипсового сердечника и отдавать при понижении влажности, создавая стабильность влажностного режима в помещении. Все это является одним из важнейших факторов комфортного проживания человека.

Гипсокартонные листы «Декоратор» выпускаются по требованиям к точности изготовления, относящимся к группе А (имеют более точные геометрические размеры и минимальные отклонения от них по сравнению с группой Б)

Тип кромки гипсокартона – утончённая с лицевой стороны (УК), что позволяет скрыть швы стыков ГКЛ шпатлевкой. По заказу потребителя гипсокартон может выпускаться с другими типами кромок:

- Прямая кромка (ПК);
- Полукруглая кромка (ПЛК);
- Полукруглая и утончённая с лицевой стороны (ПЛУК);
- Закругленная кромка (ЗК);

Каждый гипсокартонный лист «Декоратор» имеет три типа маркировки

1. Основная надпись – наноситься несмываемыми чернилами синего цвета на тыльную сторону гипсокартона и состоит из:

- * Декоратор – торговая марка гипсокартонных листов;
- * ГКЛ – обозначение вида гипсокартонного листа;
- * А – группа точности изготовления;
- * УК – тип кромки (в данном случае «Утончённая Кромка»);
- * 2500 (2700, 3000) – длина листа в миллиметрах;
- * 1200 – ширина листа в миллиметрах;
- * 9,5 (или 12,5) – толщина листа в миллиметрах;
- * ГОСТ 6266-97 – номер нормативного документа, которому соответствует данная продукция;
- * Дата изготовления;
- * Время изготовления;
- * ОТК 3 -15 – номер личного штампа контролера ОТК принявшего данную продукцию и через дефис номер партии выпущенной продукции;

2. Дополнительная маркировка – наносится несмываемыми чернилами на кромку каждого листа, таким образом, что бы она была читаемая с обеих сторон

упакованной паллеты, что облегчает определение вида и типа продукции, не вскрывая паллету. Данная маркировка содержит наименование торговой марки «Декоратор» и обозначение листа (например ГКЛ-А-УК-2500x1200x9,5 ГОСТ 6266-97).

3. Разметка центра листа – наносится несмываемыми чернилами на лицевую сторону ГКЛ точно по центру листа небольшими крестиками, позволяя упростить процесс монтажа и разметки при нарезке ГКЛ.

Каждая поставка гипсокартонных листов сопровождается паспортом качества, в котором указывается:

- Торговая марка «Декоратор» и наименование завода изготовителя;
- Вид и тип продукции;
- Номер партии;
- Количество паллет / листов в партии;
- Основные физико-механические параметры листов данной партии;
- Штамп ОТК принявший данную партию;
- Дата приемки;

Гипсокартонные листы «Декоратор» S-Gyps - применение

Гипсокартонные листы (ГКЛ) торговой марки «Декоратор» применяются для внутренней отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий и конструкций, в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами (влажность помещений не более 75%)

Монтаж гипсокартонных листов следует проводить поэтапно:

1. Подготовительные работы включают в себя подготовку материалов, инструмента, проектной документации, нанесение разметки на листы ГКЛ согласно схемы раскроя, нарезку, формование ГКЛ (придание листу изогнутой формы).
2. Монтажные работы включают в себя установку каркасов из профилей (допускается использование высушенного деревянного бруса) и крепление к ним листов ГКЛ с помощью саморезов.
3. Шпаклевание швов и головок саморезов.
4. Грунтовка поверхности.
5. Нанесение декоративно-отделочных материалов на поверхность.

Рекомендации к транспортировке, хранению и применению в зимнее время

1. Хранение обычных гипсокартонных листов «Декоратор» в упакованном виде рекомендуется в закрытом помещении с относительной влажностью не более 75%, не допускающим сквозняки и резкий перепад температур, отдельно по видам и размерам. Паллеты устанавливать на ровную площадку и твердое основание не более чем в пять ярусов ровными рядами. Не допускать смещение паллет относительно друг друга во избежание повреждения упаковочным брусом нижних листов и падение паллет.

2. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Крепление паллет в автотранспортных средствах обязательно!!! Объем загрузки в стандартную евро-фуру – 13 паллет. При

монозагрузке ГКЛ 9,5 – 14 паллет, в крытый РЖД вагон 40-44 паллеты в зависимости от типа вагона. При погрузочно-разгрузочных работах удары по паллетам листам не допускаются.

3. Перед применением в зимнее время гипсокартонные листы должны пройти обязательную акклиматизацию в теплом, сухом помещении не менее 3 часов.