

Holzer Superweiss**Хольцер Супервайс**

Описание	Вододисперсионная матовая краска на основе акрилового сополимера
Область применения	Краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности стен и потолков. Возможно применение на поверхностях из ДСП, ДВП и сухой древесины с предварительным грунтованием Holzer Tiefgrund или специальными грунтами по дереву. Наносится также на ранее окрашенные вододисперсионными красками поверхности. Подходит для детских, кухонь, ванных комнат и других помещений с особыми требованиями к влагостойкости и износостойкости покрытий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Укрывистость	6-8 м ² /л
Расход на 1 слой	по финишной шпатлевке – около 90 г/м ² по фактурным обоям – около 118 г/м ² по гипсокартону – около 85 г/м ²
Время высыхания	от пыли – 30-40 мин возможность перекрашивания - через 1-2 часа
Плотность	около 1,50 г/см ³
Сухой остаток	около 56%
Разбавитель	вода
Блеск	матовая
Термостойкость	+80 ⁰ С в воздушно сухой среде
Устойчивость к истиранию	Класс E2 (EN 13300)
Цветовая карта	Monicolor Nova, RAL

Базы для колеровки	А, В
Предварительная подготовка	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтом Holzer Tiefgrund или Holzer Putzgrund.
Нанесение	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой.
Фасовка	2,5 л; 5 л; 10 л
Транспортирование	При температуре выше 0 ⁰ С в плотно закрытой таре
Хранение	Срок хранения в невскрытой заводской таре 2 года со дня изготовления
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
УТИЛИЗАЦИЯ	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.